



Alle Checklisten
immer dabei:
Suva Safety App
suva.ch/ssa

Rollgerüste Checkliste

Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dem Rollgerüst?

Ein Sturz vom Rollgerüst hat meistens schwerwiegende Folgen. Darum lohnt es sich, hier den Hebel anzusetzen.

Die Hauptgefahren sind:

- Absturz
- Umstürzen des Rollgerüsts
- Bruch des Belags

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

Zustand und Verfügbarkeit der Rollgerüste

- 1 Sind die Rollgerüste in Ihrem Betrieb in einwandfreiem Zustand? (Bild 1)
- ja
 teilweise
 nein

Insbesondere:

- Tragkonstruktion
- Rollen mit Arretierung
- Aufstiege und Gerüstbeläge
- 3-teiliger Seitenschutz

- 2 Kennen die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb die maximale Nutzlast der Rollgerüste?
- Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung.
- ja
 teilweise
 nein

- 3 Wird vor jedem Gebrauch geprüft, ob das Rollgerüst für die auszuführenden Arbeiten geeignet ist?
- ja
 nein

Insbesondere:

- Tragfähigkeit
- Standort
- Höhe
- Kippsicherheit

Verhalten beim Benützen

- 4 Wird das Rollgerüst immer auf eine tragfähige Unterlage gestellt? (Bild 2)
- ja
 nein

- 5 Wird im Verkehrsbereich der Standort des Rollgerüsts gesichert? (Titelbild)
- ja
 teilweise
 nein

- 6 Werden zur Verbesserung der Standsicherheit wenn nötig die Abstützungen verwendet? (Bild 3)
- ja
 teilweise
 nein

- 7 Werden die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen arretiert? (Bild 4)
- ja
 teilweise
 nein

- 8 Wird beim Besteigen nur der vom Hersteller vorgesehene Aufstieg (innerhalb des Gerüsts) benutzt?
- ja
 nein



1 Rollgerüste ohne Mängel sind Voraussetzung für sicheres Arbeiten.



2 Eine tragfähige Unterlage verhindert ein plötzliches Einsinken der Rollen.



3 In der Montageanleitung steht, ab welcher Höhe die Abstützungen zu montieren sind.

9 Wissen alle Mitarbeitenden, dass die maximale Standhöhe im Aussenbereich 8 m und im Innenbereich 12 m beträgt?

- ja
 nein

10 Wird das Rollgerüst nur dann verschoben, wenn sich keine Personen darauf befinden? (Bild 5)

- ja
 nein



4 Um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern, müssen die Rollen gesichert sein.

Organisation, Schulung, menschliches Verhalten

11 Ist in Ihrem Betrieb klar festgelegt, wer die Rollgerüste regelmässig auf Mängel und Beschädigungen kontrolliert? (Bild 6)

- ja
 nein

12 Wissen die Mitarbeitenden, dass sie Mängel am Rollgerüst sofort dem Vorgesetzten melden müssen?

- ja
 teilweise
 nein

13 Werden die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb (insbesondere Neueintretende) in der richtigen Handhabung der Rollgerüste instruiert?

- ja
 teilweise
 nein

14 Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden von den Vorgesetzten kontrolliert?

- ja
 teilweise
 nein



5 Das Rollgerüst darf nur verschoben werden, wenn sich keine Personen darauf befinden.

Hinweis zu Frage 13

Für eine Instruktion der Mitarbeitenden in der richtigen Handhabung des Rollgerüsts eignet sich der Faltprospekt «Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst» (www.suva.ch/84018.d).



6 Fehlender Seitenschutz und mangelhafte Rollgerüstbeläge führen zum Absturz von Personen.

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen zusätzlichen Massnahmen. Notieren Sie diese auf der letzten Seite.

Nr.	Zu erledigende Massnahme	Termin	beauftragte Person	erledigt		Bemerkungen	geprüft	
				Datum	Visum		Datum	Visum

Wiederholung der Kontrolle am: _____

(Empfehlung: alle 6 Monate)

→ **Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 041 419 58 51, kundendienst@suva.ch**
Bestellungen: www.suva.ch/67150.d